ENTRETIEN ET CONTRÔLE DE COMBUSTIONS DES BRÛLEURS

/ APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE CONTRÔLE DE COMBUSTION

ANALYSEUR DE COMBUSTION K250

Analyseur de combustion K250 pour les installations Fioul ou Gaz.

Mesure tous les paramètres nécessaires aux contrôles et réglages de combustion.
Très grande simplicité d'emploi.
Sélection des mesures par commutateur. Afficheur rétro éclairé 2 lignes.
Gaine de protection aimantée en standard. Liaison pour imprimante infrarouge.

- Il mesure et calcule tous les paramètres nécessaires pour un réglage performant.
- Il se distingue des autres analyseurs de combustion par sa grande simplicité d'utilisation. En effet, pour visualiser un paramètre, il suffit de le sélectionner sur le commutateur.
- Il est donc très simple de visualiser sur l'afficheur les informations souhaitées.
- Même pour un utilisateur occasionnel, il est très facile de travailler avec le K250.
- Il est équipé d'une cellule CO de bonne précision permettant aussi d'effectuer la mesure de CO ambiant.

Appareil de chantier

Sa gaine de protection en standard protège l'instrument mais aussi le filtre déshydrateur de tous les chocs. Les mesures effectuées peuvent être imprimées directement sur une imprimante infrarouge avec la date et l'heure du relevé.

Garantie :

Tous nos appareils KANE sont garantis 1 an contre les défauts de fabrication et les composants défectueux. La garantie ne prend pas en compte les utilisations abusives de l'appareil. La cellule Oxygène est garantie 2 ans.

Option imprimante infrarouge
Réf. 5103

Adaptateur sur secteur 220v/6v
Réf. 5104

Pompe opacimètre
Réf. 5046

Lot de 10 filtres à particules
Réf. 5109

K250 Analyseur de combustion avec déshydrateur, gaine de protection aimantée, sonde de combustion, piles et manuel d'utilisation
Réf. 5128

K250 Kit 2 : Idem ci-dessus avec imprimante infrarouge et sacoche de transport.
Réf. 5129

Paramètres	*Précision*	*Résolution*
Oxygène 02 0-21 %	+/- 0.2 %	0.1 %
Monoxyde de carbone 0-1000 ppm	+/- 10 ppm < 100 ppm +/-5 % lecture> 100 ppm	1 ppm
Dioxyde de carbone 0-30 %	+/- 0.3 lecture	0.1 %
Calcul rendement 0-99.9 %	+/- 1.0 % lecture	0.1 %
Excès d'air 0-250 °C	+/-2 °C ; +/-0.3 % lecture	0.1 °C
Température des fumées 0-600 °C	+/-2°C ; +/-0.3 % lecture	0.1 °C
Température d'entrée 0-100 °C	+/-0.2 °C ; +/-0.3 % lecture	1 °C
Température nette 0-600 °C	+/-2 °C ; +/-0.3 % lecture	0.1 °C

Garantie 1 ANS

ANALYSEUR DE PERFORMANCES DE COMBUSTION K504

Réf. 5146

Appareil, sonde, piles alcalines livrés sans sacoche

Simplicité d'utilisation, investissement faible et coût d'entretien réduit sont les principaux arguments de l'analyseur KANE504.

Pour un usage ponctuel, ou régulier, le KANE504 vous permettra d'effectuer une analyse de combustion sur un très grand nombre d'installations (multi-combustibles) ainsi qu'une mesure de CO dans l'air ambiant. Simplicité d'utilisation :
durant la phase de démarrage, tournez simplement le commutateur pour effectuer le choix du combustible, la mesure et le contrôle peuvent alors commencer.
Auncun autre réglage n'est nécessaire. Il vous suffit de choisir sur le commutateur la valeur du paramêtre à afficher. Le KANE504 ne possède ni bouton, ni menu compliqué. La mesure directe de C02, la mesure de température de fumée, et le calcul de rendement lui permettent d'effectuer rapidement le réglage d'une chaudière à condensation. Le KANE504 est équipé d'une cellule de CO et d'un capteur de CO2 à technologie infrarouge. Ils sont garantis 5 ans et leur espérance de vie est < à 5 ans. Ceci diminue fortement le coût de l'entretien de l'analyseur annuel ou biannuel de remplacement des cellules.

- Analyse de la combustion en temps réel et en continu
- Simplicité et rapidité d'utilisation
- Mesure directe du C02
- Nouveau capteur à technologie infrarouge
- Très longue durée de vie
- Mesure de CO
- Mesure directe du CO combustion
- Mesure du CO dans l'air ambiant
- Capteur électrochimique durée de vie 5 ans

Garantie 5 ANS

OPTION ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR K450/455/453/250/504 (En fonction de leurs caractéristiques)

Réf.	*Désignation*
5103	imprimante infrarouge
5104	adaptateur sur secteur 200v/6v
5046	pompe opacimètre
5106	sonde de température air liquide

Réf.	*Désignation*
5107	sonde de température de surface (type velcro)
5110	lot de 5 rouleaux de papier pour imprimante
5116	set de 2 flexibles de 1 m pour la mesure de la pression différentielle
5109	lot de 10 filtres à particules